


Automazione Run per porte basculanti

RUN
ballan

CE



In tutte le automazioni ERG Ballan il dispositivo di limitazione delle forze, interrompe e inverte il movimento in presenza di un ostacolo (sforzo massimo consentito 400 N). L'azione del limitatore di sforzo è evidenziata dalla linea blu nel grafico, ben al di sotto di quelli stabiliti per legge (linea rossa).



Automazione a soffitto RUN Ballan. Il gruppo attuatore con pattino, il braccio di spinta sagomato e la guida in acciaio del motore sono sempre zincati.

SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO

Automazione RUN, progettata da Ballan, con motore a soffitto sistema a traino, per porte basculanti Zink Spazio HF, Zink GT Spazio HF e senza porta pedonale. Adatta solo per cantieristica (misure massime porta basculante L 3000 mm x H 2500 mm, o max 7,5 mq).

Completa di:

- n. 1 motore a traino, forza 650N centralina a soffitto, guida in acciaio zincato, gruppo attuatore con pattino montato nell'anta mobile e braccio di spinta sagomato;
- n. 1 scheda ricevente monocanale integrata rolling code;
- n. 1 radiocomando murale bicanale ad uso pulsantiera interna;
- antenna integrata;
- n. 1 trasmettitore quadricanale;
- protezione inferiore in gomma dell'anta mobile (fornita sfusa)
- staffe a soffitto fino a max 200 mm (quando H soffitto - H max basc. < 200 mm)
- sblocco interno
- Dichiarazione di Conformità CE.

ACCESSORI AUTOMAZIONE:

(possono essere già compresi nella dotazione oppure optional)

1. Radiocomando murale bicanale ad uso pulsantiera interna
2. Trasmettitore quadricanale
3. Tastiera a codice RUN
4. Coppia di fotocellule sfuse
5. Antenna RUN per radiocomandi
6. Lampeggiatore RUN di movimento 24V con supporto in pvc
7. Sblocco manuale dall'esterno
8. Ricevitore RUN quarzato da esterno bicanale.



Vista interna Zink Spazio HF con automazione a soffitto RUN Ballan.

N.B.: La Ballan SpA si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche ai prodotti. Le caratteristiche tecniche possono variare nel caso di applicazioni particolari. Per altre esigenze interpellare l'ufficio tecnico Ballan.

Rev. 01

Info Clienti
800-405540
Chiamata gratuita

Ballan SpA
Via Restello 98 - 35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. + 39 049 9328111 - Fax + 39 049 9325311 - e-mail: ballan@ballan.com - www.ballan.com
Cap. Soc. Euro 5.000.000 i.v. - R.I. PD / C.F. / P. IVA 00327010286 - REA PD 0118254

ballan
excellence in doors